Elektrikli Forklift Ana Özellikler




Elektrik Kontrol Ünitesi

※ Geliştirilmiş yürüyüş ve hidrolik motor kontrol üniteleri ile hızlı erişim ve kolay servis imkanı,
※ Su ve toza karşı yüksek koruma sağlanır.




Yokuşta geri kaymada hız yavaşlatıcı sistem.



Gösterge Paneli


Çok fonksiyonlu LCD gösterge paneli



Bu değerler EPS sistemi mevcut olan FB15-8 model forkliftin P operasyon modunda %55 çalışma oranı referansı ile ölçülmüştür.

Performans

3 ayrı performans seçeneği ile kullanım



Fren Sistemi

Geri kazanımlı elektrikli fren sistemi (Regeneration)



AC Motor

Yürüyüş ve hidrolik sistemde kullanılan yeni tip AC motorlar daha iyi kontrol edilebilirlik sağlar ve bakım maaliyetlerini düşürür.

Otomatik Güç Kapama Sistemi (Uyku Modu)

Gereksiz akü sarfiyatını ve herhangi bir kaza riskini önlemesi amacıyla operatörün koltuğa oturmadığı veya herhangi bir operasyonun yapılmadığı durumlarda ayarlanbilen süre sonrası makina kendiliğinden güç sistemini kapatır.



GENEL ÖZELLİKLER	Marka		TCM		TCM		TCM	
	Model		FB 15 – 8		FTB16-E1L		FB 20 – 8	
	Taşıma Kapasitesi	Kg	1.500		1.600		2.000	
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500		500		500	
	Güç Tipi		Akü		Akü		Akü	
	Kontrol Tipi		Oturarak kumandalı		Oturarak kumandalı		Oturarak kumandalı	
	Lastik Tipi (Ön / Arka)		Basınçlı Havalı		Siyah Dolgu Lastik		Basınçlı Havalı	
	Maksimum Çatal Yüksekliği	mm	3.300	5.000	3.300	5.150	3.300	5.000
ÖLÇÜLER	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm	155	1.240	95	1.335	110	1.240
	Çatal Boyutları(uzn x gen x yük)	mm	1.070 x 100 x 35		1.200 x 100 x 35		1.070 x 122 x 40	
	Tilt Açısı (öne / arkaya)	derece	6 / 12	6 / 6	4 / 6	5 / 5	6 / 12	6 / 6
	Çatal Ön Yüzüne Kadar Toplam Uzunluk	mm	1.955		2.000		2.245	
	Toplam Genişlik	mm	1.070		1.090		1.150	
	Çatal İnmiş Halde Mast Yüksekliği	mm	2.145	2.245	2.105	2.240	2.180	2.245
	Çatal Kalkmış Halde Toplam Yükseklik	mm	4.330	6.030	4.245	6.100	4.330	6.030
	Üst Koruyucu Yüksekliği	mm	2.140		2.110		2.185	
	Dış Dönüş Yarıçapı	mm	1.800		1.638		2.070	
	Ön aks merkezinden çatalın ön yüzüne olan uzaklık	mm	375		365		435	
	Arka Çıkma	mm	330		225		410	
PERFORMANS	Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)	km/h	14.0 / 16.0		15.0 / 16.0		14.0 / 16.0	
	Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz)	mm/s	350 / 580		400 / 600		290 / 510	
	Maksimum Tırmanma Açısı (Yüklü/Yüksüz)	%	14.3 / 20		20.4 / 30.4		14.3 / 16.7	
AĞIRLIK	Toplam Ağırlık (Standart Akü Dahil)	Kg	2.730	2.930	3.105	3.335	3.525	3.755
	Ağırlık Dağılımı							
	Yüklü (Ön / Arka)	Kg	3.740 / 490	3.940 / 490	4.205 / 500	4.435 / 500	4.825 / 700	5.055 / 700
	Yüksüz (Ön / Arka)	Kg	1.190/1.540	1.390/1.540	1.620/1.485	1.850/1.485	1.485/2.040	1.715 / 2.040
ŞASİ VE LASTİKLER	Lastik Sayısı (Ön / Arka)		2 / 2		2 / 2		2 / 2	
	Lastik Ölçüleri (Ön / Arka)		6.00 –9 - 10 PR 16 x6 – 8-10 PR		18 x 7 - 8 PR 140 / 55 - 9 PR		21x8-9-16 PR 18x7-8-14 PR	
	Lastik İz Genişlikleri (Ön / Arka)	mm	910 / 900		933 / 176		955 / 950	
	Şasinin En Alt Noktasının Yerden Yüksekliği	mm	90		75		100	
	Frenler (Servis / Park)		Hidrolik / Mekanik		Hidrolik / Mekanik		Hidrolik / Mekanik	
ELEKTRİKLİ MOTOR & KONTROL	Standart Akü (Gerilim / Kapasite)	V / Ah	48 / 420		48 / 750		48 / 480	
	Yürüyüş Motor Gücü (AC MOTOR)	kW / 60 dakika	6.9		7.1 x 2		8.5	
	Hidrolik Motor Gücü	kW / 5 dakika	9.0		14.6		9.0	
	Kontrol Tipi		FET Inverter		FET Inverter		FET Inverter	
	Yürüyüş		FET Inverter		FET Inverter		FET Inverter	
	Ataşmanlar İçin Çalışma Basıncı	Kg/cm2	145		132		175	
	Motor Tipi		AC MOTOR		AC MOTOR		AC MOTOR	

Uzman Forklift İstif Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti. **Adres:** İstanbul Deri OSB Astar Sok. V-2B Parsel Tuzla/İstanbul
Tel: (0216) 394 27 50 **Fax:** (0216) 394 27 52 **Web:** www.uzmanforklift.com.tr **E-Mail:** info@uzmanforklift.com.tr